



الشركة الحديثة لكيماويات البناء
Modern Building Chemicals



الوصف

لاصق سيراميك ذو جودة متميزة اساسه اسمنتي يستخدم في لصق معظم انواع البلاطات على الحوائط والارضيات ذات الطبيعة الاسمنتية مثل الارضيات الخرسانية و الجدران المليسة في الاماكن الداخلية و الخارجية.

الاستخدامات :

- لصق و تثبيت بلاطات السيراميك ذات الاحجام الصغيرة و المتوسطة
- مع الارضيات و الحوائط الداخلية و الخارجية
- لصق و التثبيت الحجر الطبيعي ذو الطبيعة المسامية

معدل الاستهلاك : كل متر مربع يحتاج الي 3-5 كجم من غراء اليمورا الجاف علي حسب السماكة المطلوبة.



اليمورا

الوصف

لاصق سيراميك اساس اسمنتي للاستخدامات الداخلية مناسب للسماكات الصغيرة و الكبيرة لتثبيت معظم انواع البلاطات علي الارضيات و الجدران الصلبة في الاماكن الداخلية .

الاستخدامات :

- لصق و تثبيت بلاطات السيراميك ذات الاحجام الصغيرة و المتوسطة
- الارضيات و الحوائط

معدل الاستهلاك : كل متر مربع يحتاج الي 3-5 كجم من غراء بيلي كات الجاف علي حسب السماكة المطلوبة.



بيلي كات

الوصف

لاصق سيراميك اقتصادي للسماكات الكبيرة و الصغيرة اساسه اسمنتي لتثبيت و لصق بلاطات الارضيات ذات الاحجام الصغيرة و المتوسطة علي الاسطح الداخلية الصلبة.

الاستخدامات :

- تثبيت بلاطات السيراميك ذات الامتصاص العالي و البلاطات الاسمنتية .
- مع الارضيات الاسمنتية الصلبة .
- داخلي

معدل الاستهلاك : كل متر مربع يحتاج الي 3-5 كجم من غراء سوبرفكس الجاف علي حسب السماكة المطلوبة.



سوبرفكس

الوصف

تروية اسمنتية من مركب واحد مصممة لتعبئة الفواصل بين البلاطات المثبتة علي الحوائط والارضيات في الاماكن الداخلية و الخارجية علي ان يكون عرض الفاصل اقل من 8مم.

الاستخدامات :

تعبئة الفواصل بين السيراميك او البلاط الاسمنتي (اسطح مسامية) علي ان يكون عرض الفاصل اقل من 8مم

معدل الاستهلاك : يختلف علي حسب عرض الفاصل و ابعاد البلاطة.



سوبر جراوت



جنونيت

معجون اسمنتي عالي الجودة معالج بمادة البوليمر واطافات كيميائية تكسبه قوة تماسك و التصاق عالية مع سهولة في التطبيق ليكون معجون تشطيب نهائي للاسطح الاسمنتية في الاماكن الداخلية و الخارجية.

الاستخدامات :

- يستخدم علي الياسة لتسوية و تنعيم السطح
 - تعبئة الفجوات و الفراغات الصغيرة في الحوائط و الاسطح الخرسانية مسبقة الصب
 - تجهيز الاسطح الاسمنتية لاستقبال الدهان
- معدل الاستهلاك : كل متر مربع يحتاج الي 400 - 500 جرام من معجون جنونيت ثلاث اوجه

الوصف



مودنيت

معجون اسمنتي مسبق الخلط متوسط الجودة معالج باضافات كيميائية تكسبه قوة تماسك و التصاق مع سهولة في التطبيق لتسوية و تجهيز الحوائط والجدران الاسمنتية في الاماكن الداخلية .

الاستخدامات :

- يستخدم علي الياسة لتسوية و تنعيم السطح
 - تعبئة الفجوات و الفراغات الصغيرة في الحوائط و الاسطح الخرسانية مسبقة الصب
 - تجهيز الاسطح الاسمنتية لاستقبال الدهان
- معدل الاستهلاك : كل متر مربع يحتاج الي 400 - 500 جرام من معجون جنونيت ثلاث اوجه

الوصف



كنت

معجون جدران اقتصادي اساسه اسمنتي يخلط بالماء ليعطي عجينة ناعمة تستخدم في تسوية و تعبئة الفراغات و الشروخ الصغيرة في الاسطح الاسمنتية و الجدران المليسة الداخلية .

الاستخدامات :

- معجون اسمنتي لتسوية الاسطح و الجدران
 - تعبئة الفجوات و الشروخ قبل عملية الدهان
- معدل الاستهلاك : كل متر مربع يحتاج الي 400 - 500 جرام من معجون جنونيت ثلاث اوجه

الوصف



معجون لايكن

معجون بودر اقتصادي للجدران و الاسقف اساسه اسمنتي يخلط بالماء ليعطي عجينة ناعمة تستخدم في تسوية و تعبئة الفراغات و الشروخ الصغيرة في الاسطح الاسمنتية و الجدران المليسة الداخلية.

الاستخدامات :

- معجون اسمنتي لتسوية الاسطح و الجدران
 - تعبئة الفجوات و الشروخ قبل عملية الدهان
- معدل الاستهلاك : كل متر مربع يحتاج الي 400 - 500 جرام من معجون كنت ثلاث اوجه

الوصف



الوصف

معجون بودر اقتصادي للجدران و الاسقف اساسه اسمنتية يخلط بالماء ليعطي عجينة ناعمة تستخدم في تسوية و تعبئة الفراغات و الشروخ الصغيرة في الاسطح الاسمنتية و الجدران المليسة الداخلية.

الاستخدامات :

- تعبئة الفراغات و الشروخ و تسوية الزوائد و التموجات في الاسطح الداخلية سواء كانت جدران اسمنتية او الواح اسبستوس او جسية.

معدل الاستهلاك : تعتمد اساسا علي حالة السطح و لكن تقريبا 1كجم معجون يغطي من 1.5-3 متر مربع.



ماستيكو

الوصف

دهان املشن مائي اقتصادي مكون من بوليمرات الاكريليك و مخضبات تعمل علي زيادة قوة التصاق و ترابط الدهان بالاضافة الي قوة التغطية و البياض الناصع.

الاستخدامات :

- دهان نهائي مطفئ للجدران الداخلية
- دهان نهائي مطفي للاسقف الداخلية

معدل الاستهلاك : 1 كجم يغطي 4 - 6 متر مربع وجه واحد



دهان املشن لاين

الوصف

سيلر مائي عالي الجودة مقاوم للبكتيريا يعمل علي تثبيت الطبقة السطحية و زيادة قوة الربط بين الدهان النهائي و السطح كذلك يعمل علي تقليل الاستهلاك و زيادة معدل الفرد للدهان النهائي .

الاستخدامات :

- اساس او برايمر علي الجدران و الاسطح المليسة بالخلطات الاسمنتية .
- علي الواح الاسبستوس و الجبس و الجدران الخرسانية .

معدل الاستهلاك :
- 1كجم من جيفتينو سيلر يغطي 4-6 متر مربع



جيفتينو سيلر

الوصف

دهان املشن مائي ممتاز مكون من بوليمرات الاكريليك و مخضبات عالية الجودة تعمل علي زيادة قوة التصاق و ترابط الدهان بالاضافة الي قوة التغطية و البياض الناصع .

الاستخدامات :

- دهان نهائي مطفئ للاسقف
- دهان نهائي مطفئ للحوائط
- دهان اساس و بطانة في حالة التشطيب نصف/ربع لامع

معدل الاستهلاك :
- 1كجم يغطي 4-6 متر مربع وجه واحد



جيفتينو اكريليك داخلي & خارجي

الوصف



جيفتينو أكرليك خارجي عالي الجودة

دهان عالي الجودة اساس اكرليك للتطبيقات الخارجية يوفر الشكل الجذاب و الحماية الفائقة ضد الرطوبة و الامطار بالاضافة الي مقاومته لتراكم الغبار علي الاسطح الخارجية .

الاستخدامات :

- الحوائط الخارجية
- الاسقف و الاسقف في الاماكن عالية الرطوبة

معدل الاستهلاك :

- 1 كجم يغطي 4-6 متر مربع وجه واحد

الوصف



جيفتينو أكرليك ربع لمعة - نصف لامع

دهان املشن ممتاز اساس اكرليك صمم خصيصا للاستخدامات الداخلية و الخارجية ليعطي سطحا نهائيا ذو مظهرا انيق و ناعم و قابل للغسيل .

الاستخدامات :

- الحوائط (الداخلية و الخارجية)
- الاسقف (الداخلية و الخارجية)

معدل الاستهلاك :

- 1 لتر يغطي 9-11 متر مربع وجه واحد

الوصف



برايمر مقاوم للصدأ (احمر / رمادي)

دهان اساس للاسطح المعدنية مكون من الالكيد و مخضبات صناعية و مواد مثبطة للاكسدة تعمل علي مقاومة الصدأ و حماية الحديد من التآكل .

الاستخدامات :

- الاسوار و البوابات و الهياكل الحديدية
- المركبات و المعدات الثقيلة لحمايتها من التآكل

التخفيف :

- يخفف باضافة 5-10% تنر بارد

معدل الاستهلاك :

- 1 كجم يغطي 6 - 8 متر مربع وجه واحد بعد التخفيف

الوصف



لاستر 2000

دهان زيتي متميز صمم خصيصا من راتنجات الالكيد ليوفر الحماية و المظهر الجميل للاسطح الداخلية و الخارجية و يكسبها المقاومة للماء و القابلية للغسيل مع شكل نهائي جذاب . المنتج متوفر بدرجات لمعة متعددة (لامع - نصف لامع - ربع لامع - مطفئ)

- الحوائط (الداخلية و الخارجية)
- الاسقف (الداخلية و الخارجية)
- الاسطح الخشبية و الحديدية

معدل الاستهلاك :

- لاستر 2000 لامع (1 كجم يغطي 8-10 متر مربع وجه واحد)
- لاستر 2000 نصف لامع (1 كجم يغطي 8-10 متر مربع وجه واحد)
- لاستر 2000 ربع لامع (1 كجم يغطي 6-8 متر مربع وجه واحد)
- لاستر 2000 مطفئ (1 كجم يغطي 4-6 متر مربع وجه واحد)

الوصف



الوصف

مادة ربط اساسها بوليمر بي في اي تستخدم كمادة اضافة او بريمر لزيادة قوة الالتصاق و التماسك للخلطات الاسمنتية .

الاستخدامات :

- كمادة اضافة لخلطات الاسمنت و الرمل المستخدمة في اصلاح الخرسانة
- كمادة اضافة لخلطات الاسمنت و الرمل المستخدمة في اعمال اللياسة
- مادة اضافة الي غراء السيراميك عند استخدامه علي اسطح خرسانية او لياسة ناعمة .

معدل الاستهلاك :

3-5 لتر من مادة مودي بوند- 10 لكل 20 كجم من خليط الاسمنت و الرمل



مودي بوند 10

الوصف

مادة ربط لانتكسية سائلة اساسها ستيرين بيوتادين كوبوليمر تضاف الي الخلطات الاسمنتية لتحسين قوة الالتصاق و التماسك و مقاومة نفاذية المياه .

الاستخدامات :

- تضاف الي خليط الطرطشة الاسمنتية لتحسين و زيادة الالتصاق و التماسك .
- تضاف الي خلطات اللياسة الاسمنتية و خلطات الاصلاح
- كروبة حماية الدعامات الحديدية

معدل الاستهلاك :

- كروبة حماية للدعامات الحديدية 0.17-0.2 لتر / متر مربع
- اضافة الي مادة الطرطشة 0.06-0.15 لتر / متر مربع
- كاضافة الي مونة الاصلاح 2-3.5 لتر / متر مربع



مودي بوند 30 اس بي ار

الوصف

دهان زخرفي جاهز للاستخدام عالي الجودة اساسه بوليمر الاكريليك و الوان و حصوات اختيرت بعناية لتعطي شكلا زخرفيا جذابا في تشطيب الواجهات الخارجية واعمال الديكورات الداخلية. يمتاز المنتج بمقاومته العالية لظروف الطقس والعفن ونمو الفطريات . يتم إنتاجه في ثلاث درجات. من النعومة حسب الشكل النهائي المطلوب (ناعم , متوسط , فشن)

الاستخدامات :

- دهان زخرفي متعدد الاشكال و السماكات علي الواجهات الخارجية
- دهان زخرفي لاعمال التشطيب الديكورية الداخلية

معدل الاستهلاك :

- جرافياتو ناعم : برميل 25 كجم يغطي 20-25 متر مربع
- جرافيتو متوسط الخشونة (1-2 ملم) : برميل 25 كجم يغطي 9 - 11 متر مربع
- جرافيتو فشن (2-3 ملم) : برميل 25 كجم يغطي 7 - 8 متر مربع



جرافياتو

الوصف

دهان عازل للماء مكون من بوليمر الاكريليك عالي الجودة و تم تطويره خصيصا ليتناسب مع الظروف الجوية القاسية من حرارة و امطار و يمتاز بسهولة التطبيق ليعطي غشاء عالي المرونة مقاوم للماء

الاستخدامات :

- عزل الاسطح الخرسانية و الحديدية و الخشبية و قرميد الاسقف
- يمتلك استتالة عالية تمكنه من تغطية الشروخ التي تصل الي 0.5 مم
- يستخدم اسفل البلاط و السيراميك لعزل الاماكن الرطبة مثل الحمامات و الدش و المغاسل و البلكونات
- يستخدم في الاماكن الداخلية و الخارجية

معدل الاستهلاك :

1 كجم يغطي 2.5 - 4 متر مربع عند استخدامه كبرايمر
1 متر مربع يحتاج الي 1.35 كجم للدهان وجهين او ثلاث لتصل الي سمك 1مم



الاستوبروف 650

الوصف



فلكس كوت-2-كيه

عازل مائي مكون من مركبين احدهما اسمنتي و الاخر لاتكس اكريليك مطاطي و يتم خلط كلا المركبين لينتج غشاء مرن عازل و مقاوم للماء يوفر الحماية للاسطح و المباني الخرسانية و ذلك لمقاومته العالية للماء و الظروف الجوية القاسية مما يوفر حماية طويلة الادم

الاستخدامات :

- يستخدم للعزل المائي في الانفاق و الاساسات و حمامات السباحة و خزانات المياه.
- عازل مائي لدورات المياه و البلكنات اسفل البلاط و السيراميك.
- يطبق علي الاسطح المعرضة للاهتزاز و الحركة لتغطية الشروخ الناشئة.

معدل الاستهلاك : 1.5 كجم (أ+ب) تغطي متر مربع و جهين بسماكة 1 مم.



الوصف



سيكا بودرة لايكن

مسحوق جاف طارد للماء صمم خصيصا لتقليل نفاذية و امتصاص الماء في الاسطح الاسمنتية بعد تصلبها.

الاستخدامات :

- يضاف للخرسانات الانشائية التي تتطلب مقاومة للماء مثل :
- أرضيات و جدران الادوار السفلية
- محطات معالجة المياه
- خزانات المياه و حمامات السباحة و دورات المياه

معدل الاستهلاك : يضاف 1 كجم لكل 50 كجم اسمنت



الوصف



غراء خشب -ام بي سي

غراء خشب عالي الجودة اساسه بوليمر PVA يعطي بعد جفافه التصاقا قويا في اعمال النجارة العامة و الفنون و التطبيقات الحرفية.

الاستخدامات :

- اعمال النجارة العامة.
- تطبيقات الفنون و الحرف.
- مع العديد من انواع الخشب.

معدل الاستهلاك : 80-180 جم لكل متر مربع.



الوصف



حشو فواصل اكريليك

مادة حشو فواصل مكونة من مركب واحد اساس اكريليك مقاومة للفطريات صممت خصيصا لتعبئة فواصل التمديد داخل البناء مكونة فاصل مرن قابل للدهان .

الاستخدامات :

- حول الابواب و اطارات النوافذ
- حول فتحات التهوية
- الفواصل بين الاسقف و الجدران
- الفواصل و الفجوات التي يكون بها حركات اهتزازية

معدل الاستهلاك :

يختلف حسب ابعاد الفاصل



الشركة الحديثة لكيماويات البناء
Modern Building Chemicals



MBC



Saudi Arabia - Jeddah - 2nd industrial city

MBCBLATO.com

966- 533327452 012- 2900585