

## بلاستو بلاستيك اكريليك-900 (لامع – نصف لامع – ربع لمعة) دهان بلاستيك مائي عالي الجودة مكون من بوليمرات الاكريليك

- غير قابل للاصفرار
- قابل للغسل.

### تحضير السطح:

#### الأسطح الجديدة :

- يجب أن لا يقل عمر الخرسانة الجديدة عن 28 يوماً، ويجب أن يكون الرقم الهيدروجيني لها أقل من 10 ويجب أن تكون جافة تمامًا قبل دهان السيلر.
- التأكد من إزالة جميع الغبار والأوساخ والمواد الغريبة وتنظيفها بالفرشاة. تأكد أيضًا من خلو الأسطح من الأملاح والزيوت والشحوم والتلال.
- الدهان التحضيرى : طلاء طبقة واحدة من بلاستو سيلر كوت 101 المخفف واتركه ليجف لمدة 6-8 ساعات.

- المعجون : قم بتنعيم السطح عن طريق ملء الخدوش بطبقة رقيقة من معجون بلاستو النهائي واتركه يجف لمدة 4-6 ساعات. صنفرة السطح بورق الصنفرة رقم 180 ثم نظفه جيدًا.
- البرايمر : طلاء طبقة أخرى من بلاستو سيلر كوت 101 واتركه ليجف لمدة 6-8 ساعات. يتم صنفرة السطح بورق الصنفرة رقم 320 ثم يُمسح ويُنظف.

#### الاسطح القديمة :

- صنفرة جميع الأسطح اللامعة والخشنة والمعاد اصلاحتها . قم بصنفرة الحواف الخشنة وتنعيمها .
- المعجون : قم بإصلاح السطح عن طريق ملء الشقوق والخدوش بطبقة رقيقة من معجون

### الوصف :

- بلاستو بلاستيك أكريليك-900 دهان مائي أكريليك عالي الجودة صمم خصيصا للاستخدامات الداخلية و الخارجية ليعطي سطحًا نهائيًا ذو مظهر انيق و ناعم و قابل للغسيل يمتاز بمقاومة الفطريات و يوفر الحماية و الشكل الديكورى لجميع الأسطح الداخلية و الخارجية. إنه مثالي للاستخدام على جميع الأسطح الخرسانية القديمة أو الجديدة وألواح الجبس والطوب وألواح الأسبستوس وما إلى ذلك بعد التجهيز المناسب.
- المنتج متوفر بدرجات لمعة مختلفة ( لامع – نصف لامع – ربع لمعة ).

### الاستخدامات :

يستخدم بلاستو بلاستيك أكريليك- 900 كطلاء تشطيب نهائي لمجموعة واسعة من الأسطح الجديدة أو المطلية مسبقًا والتي تم إعدادها بشكل مناسب. ويشمل ذلك الجدران و الاسقف الاسمنتية والخرسانة و الالواح الجبسية .

### الميزات والفوائد:

- مقاومة ممتازة للقلويات
- التصاق ممتاز
- مقاومة للأشعة فوق البنفسجية
- مضاد للفطريات والطحالب
- قوة إخفاء وتغطية جيدة
- انخفاض المركبات العضوية المتطايرة
- مقاومة ممتازة للعوامل الجوية

### احتياطات:

- تجنب الطلاء عندما تكون درجة الحرارة أقل من 10 درجات مئوية. لا ينصح بالطلاء إذا كان محتوى الرطوبة والقلوية للجدران مرتفعًا. يجب أن يكون محتوى الرطوبة في الجدران أقل من 16% ويجب أن تكون قلوية الجدار أقل من الرقم الهيدروجيني 10.

### التعبئة:

المنتج متوفر بالأحجام التالية:

- 4 جالون
- 3 لتر

### تنظيف الادوات:

- تنظف الادوات باستخدام الماء.

### الصلاحية / التخزين:

- يجب أن يتم تخزينه في مكان بارد وجاف ومرتفع ومحمي من الرطوبة العالية وبعيدا عن اشعة الشمس المباشرة.
- صلاحية المنتج 12 شهرًا في عبوته الاصلية غير مفتوحة في ظروف تخزين مناسبة كما هو موضح اعلاه.

### الاحتياطات البيئية والسلامة:

- لا تقم بتخزينه بالقرب من الطعام أو الشراب أو علف الحيوانات.
- يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- لا تتخلص من الطلاء غير المرغوب فيه في المصارف أو مصادر المياه أو المجاري المفتوحة.
- للحصول على MSDS كاملة حول هذا المنتج، اتصل بـ MBC

الجدران بلااتو النهائي واتركه يجف لمدة 4-6 ساعات. صنفرة السطح بورق الصنفرة رقم 320 ثم نظفه جيدًا.

- الدهان التحضيرى : طلاء طبقة واحدة من بلااتو سيلر كوت 101 المخفف واتركه ليحجف لمدة 6-8 ساعات. يتم صنفرة السطح بورق الصنفرة رقم 320 ثم يُمسح ويُنظف.

### التطبيق:

- قم بالتقليب جيدًا قبل الاستخدام وأحيانًا عند الاستخدام.
- قم بتخفيف الطلاء باستخدام الماء العذب بنسبة 10-20% بالحجم.
- قم بطلاء طبقتين من بلااتو بلاستيك أكرليك- 900 يتم تطبيقه باستخدام الفرشاة أو الرول.
- اترك 6 ساعة بين كل طبقة حتى تجف تمامًا.

### لمواصفات الفنية

اللون	ابيض او ملون
الرقم الهيدروجيني	8.5 - 9
التخفيف	10-20 % بالحجم - ماء عذب
المظهر النهائي	لامع - نصف لامع - ربع لمعة
الجفاف المبدئي	45 دقيقة 25°
زمن اعادة الطلاء	4-6 ساعة
زمن الجفاف النهائي	24 ساعة

### التغطية و معدل الاستهلاك:

1 لتر يغطي 10-12 متر مربع وجه واحد (حسب حالة السطح).